

**Показатели качества услуги по трансляции телевизионных программ в системах кабельного телевидения (на выходе абонентской розетки) 3 квартал 2023**

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБмкВ:	
максимальный	73,5 <*>
минимальный	65
Уровни напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распределения	не более 70 <***>
Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения для аналоговых радиосигналов, дБ:	
максимальный	20
минимальный	10

\* Для уровня качества, необходимого для обеспечения качества услуг на сегменте сети.

\*\* Если применяемой оператором электросвязи технологией передачи данных не предусмотрено установление соединения (подключения) абонентом для получения доступа к услугам передачи данных, указанный показатель может не учитываться.

\*\*\* ИМТ - системы сотовой подвижной электросвязи ИМТ-2000 и ИМТ-Advanced.

\*\*\*\* При числе каналов распределения более 20 максимальный уровень напряжения радиосигналов должен быть уменьшен на 3 дБ.

\*\*\*\*\* Фактический уровень напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией должен быть не менее чем на 3 дБ ниже минимального уровня напряжения аналогового радиосигнала изображения в пределах полосы частот 100 МГц.